

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Apresentação: Sistema de controle de LED compatível com a rede CAN do veículo. O TLL02 elimina os flashes causados pela rede CAN do veículo e acende o LED somente quando o usuário acionar as lâmpadas, garantindo o conforto e a segurança de seu veículo.

Descrição: Circuito de equalização de lâmpadas LED's. Este sistema equaliza a rede elétrica do farol do veículo impedindo que o LED instalado não danifique o sistema de iluminação do veículo e inibe as piscadas do LED quando o farol estiver desligado, possibilitando a customização da iluminação original. Compatível com a linha da BMW. Consulte outros veículos em www.tromot.com.br.

Tabela de Instalação:

Cor do Cabo	Descrição	Instalação
Vermelho	Positivo Entrada da lâmpada	Ligar no positivo da lâmpada original
Preto	Negativo Entrada da lâmpada	Ligar no negativo da lâmpada original
Amarelo	Positivo Saída para o LED	Ligar no positivo do LED
Preto/Branco	Negativo Saída para o LED	Ligar no negativo do LED

NOTA: Não inverter a polarização da alimentação do canceller, isso causa a perda da **GARANTIA**

