

Parabéns por adquirir um produto desenvolvido e produzido no Brasil com alta confiabilidade e excelência.

Dicas úteis: Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve à um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

Você sabia que nosso suporte técnico tem whatsapp e pode te auxiliar com a montagem do produto? Então entre em contato (16) 99182-3637 nossa equipe está preparada para te oferecer a melhor experiência com TROMOT.

Funcionamento:

O TSO01 tem como principal função desligar o som assim que o motorista ligar o alarme do veículo. Para ligar o som, basta desligar o alarme e abrir a porta do veículo.

O TSO01 possui leitor de bateria interno que não permite que a bateria descarregue por causa do som do veículo, prolongando a vida útil da bateria e proporcionando mais conforto para quem gosta de ouvir som com o veículo parado.

Descrição de Cabos:

Cabo Vermelho	Positivo direto (12V)
Cabo Roxo	Positivo direto (12V)
Cabo Preto	Negativo
Cabo Cinza	Interruptor de porta (Negativo)
Cabo Verde	Pulso de subida de Vidro (Negativo)
Cabo Roxo/Preto	ligar no cabo ACC do Rádio

Atenção: A saída do cabo roxo/ preto suporta até 1Ah. Para acionar cargas maiores, recomendamos o uso de um relé auxiliar para não sobrecarregar o TSO01 correndo o risco de invalidar a garantia do mesmo. Caso necessite de uma saída Negativa, basta instalar o cabo Roxo no negativo para ter Negativo na saída do cabo Roxo/Preto.