

**Parabéns** por adquirir um produto desenvolvido e produzido no Brasil com alta confiabilidade e excelência.

**Dicas úteis:** Utilize somente multímetro para medições no veículo e leve à um profissional qualificado para a montagem do produto, lembre-se de que a instalação correta garante a maior performance de funcionamento produto.

**Você sabia** que nosso suporte técnico tem whatsapp e pode te auxiliar com a montagem do produto? Então entre em contato (16) 99182-3637 nossa equipe está preparada para te oferecer a melhor experiência com TROMOT.

### **Funcionamento:**

O TSO02 tem como principal função desligar o som assim que o motorista sair do veículo (abrir e fechar a porta). Para ligar o som basta ligar a chave do veículo.

O TSO02 possui leitor de bateria interno que não permite que a bateria descarregue por causa do som do veículo, prolongando a vida útil da bateria e proporcionando mais conforto para quem gosta de ouvir som com o veículo parado.

### **Descrição de Cabos:**

Cabo Vermelho .....	Positivo direto (12V)
Cabo Roxo .....	Positivo direto (12V)
Cabo Preto .....	Negativo
Cabo Azul .....	Pós-chave (Positivo)
Cabo Verde .....	Interruptor de porta (Negativo)
Cabo Roxo/Preto .....	ligar no cabo ACC do Rádio

**Atenção:** A saída do cabo roxo/ preto suporta até 1Ah. Para acionar cargas maiores, recomendamos o uso de um relé auxiliar para não sobrecarregar o TSO02 correndo o risco de invalidar a garantia do mesmo. Caso necessite de uma saída Negativa, basta instalar o cabo Roxo no negativo para ter Negativo na saída do cabo Roxo/Preto.