

Atenção: Antes de iniciar a instalação, certifique-se de desligar a ignição do veículo. Não utilize lâmpadas ou canetas de teste, indicamos somente o uso de multímetros para as devidas medições de sinais do veículo. **A Instalação deverá ser realizada por profissionais QUALIFICADOS.**

Primeiro Passo: Desmonte com cuidado o painel do veículo depois solte os parafusos da central multimídia e desconecte tomada traseira do aparelho.

Segundo Passo: Conecte o chicote do TSO03 no conector de alimentação do Rádio/Multimídia e o outro lado no chicote do veículo.

Terceiro Passo: Ligue o cabo MARROM do TSO03 no cabo do interruptor da porta do motorista (sinal Negativo).

Quarto Passo: Faça todos os testes com o sistema ligado e monte o painel.

Vídeo:

Funcionamento

Linha TSO02 e 03

https://www.youtube.com/watch?v=VDQ_5QzZME4



Funcionamento: Para ligar o Rádio/Multimídia, basta ligar o pós-chave (se desligar o pós-chave com a porta fechada, o Rádio/Multimídia permanecerá ligado).

Para desligar o Rádio/Multimídia basta abrir e fechar a porta com o pós-chave desligado.

Battery Saver: O TSO03 possui leitor de bateria para desligar o rádio caso haja queda de energia (aproximadamente 10,5 Volts por 15 segundos).

O rádio voltará a funcionar assim que o usuário der partida no motor e a tensão da bateria subir novamente para 12,8 volts ou mais.